



FALCON

Anhängerbau

www.falcon-sport-slider.de

**Faserverbund & An-
hängerbau Gesellschaft
für Vertrieb / Dienstleis-
tung / Produktion mbH**

An der Stadtgrenze 6a

D-02785 Olbersdorf / Germany

Tel. +49 (0) 35 83 / 67 81 60

Fax +49 (0) 35 83 / 67 81 60

Maße & Gewichte RoadRunner

Leergewicht (Ca.-Angaben, je nach Modell und Zusatzausstattung)		275 kg - 300 kg
max. zul. Gesamtgewicht (Ca.-Angaben, je nach Modell und Zusatzausstattung)		750 kg - 1.000 kg
Nutzlast (Ca.-Angaben, je nach Modell und Zusatzausstattung)		475 kg - 700 kg
Länge:		
	Anhänger gesamt	3.950 (+/- 10) mm
	Anhänger Aufbau / max. Außenmaß	2.600 (+/- 10) mm
Breite:		
	Anhänger gesamt	1.980 (+/-10) mm
	Anhänger Aufbau / max. Innenmaß	1.600 (+/- 10) mm
	Anhänger Aufbau / min. Innenmaß	1.535 (+/- 10) mm
Höhe:		
	Anhänger gesamt	2.125 (+/- 10) mm
	Anhänger Aufbau / max. Innenmaß	1.700 (+/- 10) mm

Stand: 08/2006

Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle angegebenen Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise ab Werk und verstehen sich in EURO.

Dieses Preis-, Ausstattungs- und Technische Daten - Verzeichnis ist nur bis zum Erscheinen eines neuen Preis-, Ausstattungs- und Technische Daten - Verzeichnisses gültig!

Technische Daten sowie Maßhaltigkeiten unterliegen einer stetigen Weiterentwicklung und können somit von den angegebenen Daten ggf. abweichen.

"... UNIVERSAL 80 / 750", ungebremst (Motorrad-, Quad-, Business-, Freizeit- & Nutzlastvariante) Mod.-Jahr 2006

"... UNIVERSAL 100 / 750" (Motorrad-, Quad-, Business-, Freizeit- & Nutzlastvariante) Mod.-Jahr 2006

"... UNIVERSAL 100 / 1.000" (Motorrad-, Quad-, Business-, Freizeit- & Nutzlastvariante) Mod.-Jahr 2006

(* 1.350 kg - Version befinden sich in Vorbereitung!)

AL-KO Sonderkomplettfahrwerk (einachsrig), **gebremst**

AL-KO Auflaufeinrichtung inkl. -bremse (mit Sicherheitsreißeine & Bremshebel)
konstruktive Zulassung für V_{max} (nur gebremste Versionen)

Achselement

Radstoßdämpfer / Dämpferelement

maximale Stützlast

Stützrad, höhenverstellbar

Heckstütze

Unterlegkeile / Rollsicberung inkl. Halterung (2 Stück)

Fahrwerkskonservierung

Fahrzeugetypenschild aus Aluminium (eloxiert), **vernietet**

Achse mit zulässigem Gesamtgewicht

Standardbereifung (165 / 80 R 13 - 83 T)

**Alle Aufbauten sind aus hochwertigem, UV-stabilem glasfaser-
verstärktem Polyester / Gelcoat gefertigt**

Schloßsystem (schwarz)

HELLA - Fahrlicht (rund) inkl. Blinkerheiten (2 Stück)

HELLA - Rückfahrcheinwerfer (rund) (1 Stück)

HELLA - Nebelschlußleuchte (rund) (1 Stück)

HELLA - Kennzeichenbeleuchtung (2 Stück)

HELLA - Zentralstecker (13-polig)

HELLA - Hauptkabelbaum mit Zentralverteilung inkl. Abdeckhaube

HELLA - Innenraumbelichtung (1 Stück)

80 km/h - Ausführung / 750 kg

Variante, ungebremst

100 km/h - Ausführung / 750 kg

Variante, gebremst

100 km/h - Ausführung / 1.000 kg

Variante, gebremst

AL-KO 750 und AL-KO 1.000

AL-KO 160 Typ B

80km/h und 100 km/h

AL-KO System, gefedert

Modell OCTAGON

75 kg

Gummi / Stahlfelge

AL-KO System / Fallstütze

2 Stück / PE

Vollverzinkung

105 mm x 74 mm

750 kg / 1.000 kg

Matador - Bereifung

auf Stahl- oder ALU - Felge

Karosserie selbsttragend

Hauptkorpus GFK

Heckklappe GFK Verbund selbsttragend

Radläufe GFK

Deichselabdeckung GFK

Bodenplatten inkl. Spezial - Antirutschbeschichtung GFK / Wood-Kern inkl. EVG4R1

Power - Softliftsysteme (für Dach und Heckklappe) GDF 900

PKW-Schließsystem

12 V 21 / 5 W

12 V 21 W

12 V 21 W

12 V 5 W

13 - polig

PE schwarz

12 V 10 W

HELLA - Positionsbeleuchtung (Nur für Staaten mit Sonderforderung)		12 V 5 W
Dreieckrückstrahler (2 Stück)		DIN - Dreieck rot geschraubt
Seitenmarkierungsstrahler (rund) (4 Stück)		rund gelb selbstklebend
FALCON - Markenaufkleber - Seite	mit Aufkleber	AVERY (5 - 7 J.)
Auf Anfrage auch ohne Markenaufkleber lieferbar.		
FALCON - Markenaufkleber - Heck	mit Aufkleber	AVERY (5 - 7 J.)
Auf Anfrage auch ohne Markenaufkleber lieferbar.		
Markenaufkleber - Gebrauchshinweise / Systemaufkleber		MACTAC bedruckt
Verzurrösen im Boden (4 Stück)		M-BVÖ Ring, teilversenkt
Motorradvorderradfixierung		Stahl (lose / geschraubt)
Innenfarbe - Gelcoat / Topcoat / RAL - Farbnummer		paraphiniertes Topcoat
Außenfarben - Gelcoat / RAL - Farbnummern		Gelcoat (UV-stabilisiert)
Sonderlackierungen (Fahrzeug-Vollackierung)		Sonderlack/-design auf Anfrage
Spezialaußendesign ("trim-line" Automotive Design, "3M")		"3M" - Hochleistungsfolien
Rammschutzpuffer schwarz, Vollgummi (Schutzprofile an der Unterkante der Heckklappe)		Vollgummiprofile
Antischlingerkupplung AKS 2004 / 3004		AL-KO System
Rangiergriffe (Werden nur auf Kundenwunsch im Bugbereich montiert!)		PE - Kunststoff
Werkzeug- / Aufbewahrungsbox, abschließbar (AL-KO System, schwarz)		515 x 225 x 272 mm
Soft - Dock		AL-KO System
Vollgummi - Schutzelement gegen Verkratzen des Zugfahrzeuges und zusätzlicher Schienbeinschutz		
Soft - Ball		AL-KO System
Vollgummi - Schutzelement gegen Verkratzen des Fahrzeuges und zusätzlicher Schienbeinschutz		
Safety - Ball		AL-KO System
Sinnvolle Ergänzung zu handelsüblichen Diebstahlsicherungen auf der Anhänger-		
kupplung - Speziell für den Standbetrieb des Anhängers		
Reserverad zur Standardbereifung (Alu-Felge), inkl. Halter		Matador - Bereifung
		auf Stahl- oder ALU - Felge
Spezialversiegelung der gesamten GFK - Fahrzeugoberfläche		CARVOSS Teflon
Fußbodenverkleidung in Alu-Quintett-Warzen-Blech		Quintett-Warzen-Blech / ALU
Zusätzliche Hochlast - Verzurröse		M-BVÖ Ring
Zusätzliche Motorradvorderradfixierung (je weitere über Serienausstattung)		Stahl (lose / geschraubt)
Ratschenverzurrurt (2-tlg., 35 mm x 6000 mm) / je Stück		Polyester, Dehn < 5% nach DIN EN 12195-2

Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle angegebenen Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise ab Werk und verstehen sich in EURO.

Dieses Preis-, Ausstattungs- und Technische Daten - Verzeichnis ist nur bis zum Erscheinen eines neuen Preis-, Ausstattungs- und Technische Daten - Verzeichnisses gültig!

Technische Daten sowie Maßhaltigkeiten unterliegen einer stetigen Weiterentwicklung und können somit von den angegebenen Daten ggf. abweichen.